

# HEY CS 95

## Produktinformation

### Qualität

Gebrauchsfertiges Konzentrat.  
In jedem Verhältnis mit Wasser mischbar.

### Anwendung

**HEY CS 95** wird häufig als Alternative für NMP ( n-Methylpyrrolidon ) eingesetzt.  
Im Flexodruck bieten sich die Anwendungen im Bereich der Farben- und Lackentfernungen sowie die Reinigung von Anlagen zur Klischee-Herstellung an.

**HEY CS 95** kann als gebrauchsfertiges Konzentrat oder als Mischprodukt mit Wasser eingesetzt werden.

Vorversuche werden grundsätzlich empfohlen.

**HEY CS 95** ist manuell und maschinell anwendbar.

Abschließend sollte mit Wasser bzw. wasserfeuchten Lappen, Bürsten o.a. der angelöste Schmutzfilm entfernt werden.

### Kurz-Infos

Kennzeichnung	kennzeichnungsfrei
Flammpunkt	96 ° C
Wassermischbarkeit	in jedem Verhältnis möglich
WGK	1

### Gebinde

20-l-PK, 200-l-Fässer, 1.000-l-IBC

### Haltbarkeit

Mindestens 12 Monate

### Lagerung

Nicht in Räumen < 5 ° C

*HEY*