

HEY HSRC 80-3 FG

Produktinformation

Qualität Gebrauchsfertige Einstellung.

Anwendung **HEY HSRC 80-3 FG** ist als Ersatzprodukt für viele Bereiche konzipiert worden, in denen bisher NMP (n-Methylpyrollidon) Anwendung fand.

HEY HSRC 80-3FG löst z.B. nicht vollständig ausgehärtete 2-K-PU - Beschichtungen sowie Farbe von Druckwalzen beim Folien-Druck ab.

Auch zur Reinigung von Druckfarben-Produktionsanlagen, Farb-Gebinde etc. ist es gut geeignet.

Die Schmutz-Ablöse-Geschwindigkeit ist bei **HEY HSRC 80-3FG** geringfügig langsamer als Anwender es von NMP gewohnt sind.

Vorversuche sollte unbedingt durchgeführt werden.

Bei sortenreiner Sammlung der Altware ist eine Regeneration des Abfalls möglich.

Kurz-Infos	Kennzeichnung	kennzeichnungsfrei
	Flammpunkt	98 ° C
	Wassermischbarkeit	gering
	WGK	1

Gebinde 20-l-PK, 200-l-Faß , 1.000-l-IBC

Haltbarkeit Mindestens 12 Monate

Lagerung Nicht in Räumen < 5 °C lagern

